

2026-06-24

# CERTIFICAT PRODUS



Produs	Banda legat baloți 260kgf 500m WG30
Cod	WG3050
Unitate	buc
Greutate (g)	1933.0
Dimensiuni (cm)	Ø16.0, h 14.0
Balot (kg)	70
CPV	39561120-9
Cutie ( l*w*h cm)	39*29*28
Cutii / strat europalet	8
HS8	39239000
Lungime (m)	500
Lățime (+- 1 mm)	9
Rezistența la rupere (kgf)	260
Role/Cutie (buc)	8
Role/EUR1 palet (buc)	384
Tub diam. interior (mm)	63

## Descriere

Banda de legat baloți Lampero WG30 este o bandă textilă nețesută, cunoscută și ca bandă hotmelt sau bandă PES.

Banda de legat baloți Lampero are o rezistență impresionantă împotriva intemperiilor și a substanțelor chimice, și are o elasticitate de 13%, asigurând mărfurile/bunurile indiferent de temperatură, dilatații/contractări termice sau șocuri mecanice.

Banda de balotat Lampero WG30 este ideală pentru a asigura baloți ușori de carton max. 90 kg și folie max. 70 kg, de obicei făcuți cu prese de balotat verticale de 4-6 tone. Baloții se leagă manual de obicei, dar se pot folosi tensionerul H22 și buclele CB4F pentru retensionare. Banda de legat baloți WG30 este potrivită pentru presele de balotat Bramidan B3/B4/B5, Orwak 3100/Compact 3110/3175/3115/5070, Strautmann BalePress 4/BalePress 6, HSM V-Press 503/V-Press 504/V-Press 605 (Cardboard)/HSM SP5022, Mil-Tek 102, Macfab 40, Austropresen K65/K70, LSM V5, RTV 4.

Cod Orwak: 4872303-00 (250m), 4866259-00.

Banda, realizată din fibră de poliester și adeziv virgin, îndeplinește standardele UE de siguranță pentru ambalarea produselor alimentare conform Regulamentului (CE) nr. 1935/2004. Nu necesita înregistrare REACH, nu conține substanțe din lista SVHC (ECHA, 2018-06-28), metale grele (Pb, Cd, Hg și Cr(VI)), PFAS, POPs (Persistent Organic Pollutants). Banda nu este reciclabilă.

\* Datorită materialelor folosite în procesul de fabricație și datorită condițiilor de stocare care variază, dimensiunile produsului pot varia însă în mărja de eroare indicată.

